










## CÔNG TY TNHH E-FUJII VIỆT NAM

### ĐÈN METAL & PHỤ KIỆN LIÊN QUAN

| Model  | EFV HS-MT01  |       |       | EFV HS-MT02   |       |       | EFV HS-MT03  |       |       | EFV HS-MT04   |       |       | EFV HS-MT05   |   | EFV HS-MT06 |   |       |   |  |
|--|--|-------|-------|---|-------|-------|--|-------|-------|---|-------|-------|---|---|-------------|---|-------|---|--|
| Hình ảnh đèn<br>Photos/images                              |     |       |       |  |       |       |  |       |       |  |       |       |  |   |             |  |       |  |  |
| Công suất/Power (W)  | 1000W  | 1500W | 1800W | 2000W   | 3000W | 4000W | 2000W  | 3000W | 4000W | 5000W   | 1000W | 1500W | 2000W   | 1000W   | 2000W       | 3000W   | 5500W |   |  |
| Dài điện áp hoạt động/ Voltage (V)                         | 160-280VAC   |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   |   |             |   |       |   |  |
| Chip led/ Chip brand& Type                                 | Sợi đốt / Incandescent   |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   |   |             |   |       |   |  |
| Nhiệt độ màu/Correlated Color Temperature (CCT)            | 3000k-6000k  |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   |   |             |   |       |   |  |
| Màu sắc ánh sáng/ Lighting color                           | Xanh lá, Xanh dương, vàng  |       |       |   |       |       |  |       |       | Bạc, xanh Đậm, xanh   |       |       |   | màu vàng  |             |   |       |   |  |
| Chỉ số hoàn màu (CRI, Ra)                                  | CRI>80   |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   |   |             |   |       |   |  |
| Góc chiếu/Beam Angle (độ)                                  | 360 Độ   |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   |   |             |   |       |   |  |
| Cấp độ bảo vệ chống nước/bụi (IP)                          | IP68   |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   |   |             |   |       |   |  |
| Kích thước/Size (mm)                                       | ø 56*155MM   |       |       | ø 56*235MM  |       |       | ø 70*480MM   |       |       | ø 70 & ø 60*150MM   |       |       | ø 58*158MM  |   | ø 64*235MM  |   |       |   |  |
| Phương pháp lắp đặt/<br>Installation Methods               | E40/Bracket/ Hoop  |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   |   |             |   |       |   |  |
| Nhiệt độ làm việc/ Working temp                            | 280oC ~ 290oC  |       |       |   |       |       | 380°C~490°C  |       |       | 260°C~290°C   |       |       | 380°C~490°C   |   |             |   |       |   |  |
| Trọng lượng/Net weight (Kg)                                | 0.32Kg   |       |       | 1Kg   |       |       | 0.98Kg   |       |       | 0.78Kg  |       |       | 5.8KG   |   | 7.8KG       |   |       |   |  |
| Vật liệu/ Material   | Nylon + Sợi thủy tinh + Gốm / Nylon + Fiberglass + Ceramic                           |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   | Thép không gỉ / Stainless Steel   |             |   |       |   |  |
| Finish color, lamp body color                              | Yellow + White/ Vàng + trắng   |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   |   |             |   |       |   |  |
| Hình ảnh ứng dụng thực tế<br>Actual applications of photos |  |       |       |   |       |       |  |       |       |   |       |       |   |   |             |   |       |   |  |
| <b>CÔNG TY TNHH E-FUJII VIỆT NAM</b>                       |  |       |       |   |       |       | Địa chỉ: CT2B - KĐT Nghĩa Đô - 106 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội                        |       |       |   |       |       |   | Tel: 0903462882.<br>Mail: haihv.efujii@gmail.com.<br>Website: www.efujii.com.vn |             |   |       |   |  |



## CÔNG TY TNHH E-FUJII VIỆT NAM

### BỘ ỔN ĐỊNH ĐÈN HALOGEN METAL

| Model                                | EFV HS-AP1000   | EFV HS-AP1500   | EFV HS-AP2000   | EFV HS-AP3000     | EFV HS-AP4000   | EFV HS-AP5000          |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------|---|------------------------|
| Hình ảnh đèn<br>Photos/images        |   |   |                 |                   |   |                        |
| Công suất/Power (W)                  | 1000W   | 1500W   | 2000W           | 3000W             | 4000W   | 5000W                  |
| Dải điện áp hoạt động/ Voltage (V)   | 220V  |   |                 |                   |   |                        |
| Dòng điện/ Current (A)               | 4.5-5A  | 6.5-7A  | 8-9A            | 12-13A            | 17-18A  | 21-22A                 |
| Tụ điện / capacitor ( uF)            | 30uF-35uF(450V-540V)  | 45uF-48uF (450V-540V)                                       | 60uF(450V-540V) | 45uF*2(450V-540V) | 60uF*2(450V-540V)   | 60uF*2+30uF(450V-540V) |
| Tần suất hoạt động / frequency       | 50Hz Or 60Hz (ODM)  |   |                 |                   |   |                        |
| Trọng lượng/Net weight (Kg)          | 15-19.3KG   | 25-27KG   | 27-37KG         | 29KG              | 37KG  | 45KG                   |
| Vật liệu / Material                  | lõi: Dây đồng nguyên chất+ Vỏ: Hợp kim( vỏ Thép không gỉ) / Core: Pure copper wire + Shell: Alloy (stainless steel shell) |   |                 |                   |   |                        |
| Finish color, lamp body color        | Màu vàng + Xanh   |   |                 |                   |   |                        |
| <b>CÔNG TY TNHH E-FUJII VIỆT NAM</b> |   | Địa chỉ: CT2B - KĐT Nghĩa Đô - 106 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội |                 |                   | Tel: 0983462882.<br>Mail: haihv.efujii@gmail.com.<br>Website: www.efujii.com.vn |                        |